



溶融亜鉛メッキコンビテナー

★受注生産品

●食品流通会社様等の防錆対策品として



品番	外寸(mm) W×D×H	内寸(mm) W×D×H	床板	タイプ	最大積載荷重 kgf
LRC50-PZ	800×600×1700	730×545×1457	樹脂製 パレット	溶融 亜鉛 メッキ	500
LRC55-PZ	850×600×1700	780×545×1457			
LRC60-PZ	850×650×1700	780×595×1457			
LRC65-PZ	950×800×1700	880×745×1449			
LRC66-PZ	1000×600×1700	930×545×1449			
LRC70-PZ	1000×800×1700	930×745×1449			
LRC80-PZ	1100×800×1700	1030×745×1449			
LRC90-PZ	1100×1100×1700	1030×1045×1449			

※床板樹脂製
オプションはP15、16をご覧ください。

ステンレス製機器シリーズ

★受注生産品

防錆対策の決定版!
食品製造・製薬・理化学関連分野で採用多数!

- キャスターを除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
- キャスター部、末尾Eはスチール製金具、末尾DはSUS製金具です。

●ロールボックスパレットタイプ



型 式	外形寸法 (/mm)			荷台有効寸法 (/mm)				自重 kg	標準キャスター		均等積載荷重
	間口	奥行	高さ	間口	奥行	高さ	底板高		金 具	車 輪	
MC-1E	800	610	1700	740	570	1470	233	38	スチール	φ150自在ゴム車輪 内2輪ストッパー付き	500kg
MC-1D									SUS		
MC-2E	950	610	1700	890	570	1470	233	41	スチール		
MC-2D									SUS		
MC-3E	950	810	1700	890	770	1470	233	45	スチール		
MC-3D									SUS		
MC-4E	1100	810	1700	1040	770	1470	233	48	スチール		
MC-4D									SUS		
MC-5E	850	660	1700	790	620	1470	233	40	スチール		
MC-5D									SUS		

●観音扉タイプ



型 式	外形寸法 (/mm)			荷台有効寸法 (/mm)				自重 kg	標準キャスター		均等積載荷重		
	間口	奥行	高さ	間口	奥行	高さ	底板高		金 具	車 輪			
MCK-3E	950	810	1700	890	750	1470	233	53	スチール	φ150自在ゴム車輪 内2輪ストッパー付き	500kg		
MCK-3D													SUS
MCK-4E	1100	810		1040	750							56	スチール
MCK-4D								SUS					
MCK-5E	850	660		790	600			48	スチール				
MCK-5D									SUS				

●オプション中間棚



型 式	外形寸法 (/mm)			自重 kg	適応機種	均等積載荷重
	間口	奥行	高さ			
TN-1F	734	518	30	3.4	MC-1	100kg/枚
TN-2F	884			4.0	MC-2	
TN-3F	884	5.7		MC-3, MCK-3		
TN-4F	1034	6.9		MC-4, MCK-4		
TN-5F	784	568		3.9	MC-5, MCK-5	